



ADUBADORA DUPLO DISCO

Linha Vibraflow



Acesse o nosso
site e conheça
os produtos Vicon

ACIONAMENTOS INDEPENDENTES E REGISTROS EM AÇO INOXIDÁVEL

CARACTERÍSTICAS:

- Funil em polietileno rotomoldado.
- Discos com regulagem extra.
- Facilidade de manutenção e regulagem precisa;
- Ideal para coberturas.
- Não requer tratores de alta potência.
- Palhetas em dois tamanhos.
- Possibilita arremates usando apenas o lado desejado.
- Conjunto de transmissão individual em alumínio.
- Engrenagens cônicas banhadas à óleo.
- Grade de proteção interna com mecanismos de alívio de pressão (chapéu chinês).
- Distribuição: Adubos, calcário e sementes em geral.

TIPO DE CULTURAS:

Uva, citros, café, maçã, lavoura branca, batata, cana-de-açúcar e outros.



MODELOS	VIBRAFLOW II - Mecânica	VIBRAFLOW II - Hidráulica
Capacidade da caçamba (L)	1300	1300
Capacidade em quilos (kg)	A capacidade em quilos é 25% a mais da capacidade em litros.	
Largura (cm)	240	240
Comprimento (cm)	130	130
Altura (cm)	130	130
Peso vazio (kg)	275	277
Acoplamento	CAT-II	
Rotação TDP (RPM)	540	
Potência requerida (cv)	A partir de 50 (verificar a capacidade do levante hidráulico do trator).	
Sistema de distribuição	Duplo disco	
Regulagem de vazão	De 10 a 2000 kg por hectare	
Largura efetiva de trabalho	De 18 a 36 metros, dependendo do tipo de material a ser distribuído.	
Sistema de abertura	Cabo	Hidráulico
Número de palhetas	4 por disco	
Material Disco e Palhetas	Inox	
Acionamento TDP	Cardan	

Nota: Os equipamentos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os dados informados na tabela podem variar de acordo com o grau de umidade, peso, tipo de material e condições de trabalho.

Vicon Máquinas Agrícolas | Rua Dr. Ladislau Retti, 1399 - Pq. Alexandre, Cotia-SP | CEP: 06714-150 | E-mail: vicon@vicon.com.br | (11) 4617-8040

www.vicon.com.br [vicon_maquinas](#) (11) 99165-4433 [ViconMaquinas](#) [ViconMaquinasAgricolas](#)